

Deklaracja zgodności

(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005)

1. Nr **51/2015**
2. Producent wyrobu: **FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.**
39-102 Lubzina 34 a

3. Przedmiot deklaracji: **ACRYL PUTZ FLEX**

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu	Tytuł	Wydanie/data wydania
5. ZN-SN-016:2015	ACRYL PUTZ FLEX	KWIECIEŃ 2015

6. Cechy techniczne wyrobu:

Lp	Wymagania	Rodzaj	Metody badań wg
1	Gęstość (g/cm ³)	1,32±5%	PN-EN ISO 2811-1:2012
2	Konsystencja, kubek wyływowy Ø 6 pod obciążeniem 7,5 kg, najwyżej, s	120	PN-65/C-81506
3	Zawartość suchej substancji, najmniej %	55	PN-EN ISO 3251:2004
4	Elastyczność	Powłoka elastyczna, dopuszczalne drobne, powierzchniowe uszkodzenia powłoki, brak rozerwania	ZN-SN-016:2015
5	Przyczepność do podłoża, MPa - do betonu -do płyty k-g -zaprawy cementowo-wapiennej	≥ 0,5 ≥ 0,3 ≥ 0,3	PN-85/B-04500

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Szpachlówka podkładowa przeznaczona jest do prac renowacyjnych, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Jej właściwości pozwalają na wypełnienie pęknięć o szerokości do 5mm bez konieczności użycia siatki. Podłoże stanowią tradycyjne ściany betonowe, tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty gipsowe. Masa naprawcza nie stanowi warstwy dekoracyjnej.

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Prezesa Zarządu FFIL Śnieżka S.A.

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości Małgorzata Barnaś

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Małgorzata Barnaś
Małgorzata Barnaś

Brzeźnica, 2015-04-22, wydanie 2