

Deklaracja zgodności

(zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1:2005)

1. Nr **113/2015**
2. Producent wyrobu: **FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.**
39-102 Lubzina 34 a

3. Przedmiot deklaracji: **ACRYL PUTZ LIGHT**

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów:

Nr dokumentu	Tytuł	Wydanie/data wydania
5. ZN-SN-055:2011	ACRYL PUTZ LIGHT	grudzień 2011

6. Cechy techniczne wyrobu:

Lp	Wymagania	Rodzaj	Metody badań wg
1	Wygląd zewnętrzny masy	Brak niezwilżonych lub niedostatecznie rozdrobnionych wypełniaczy, skoagulowanego spoiwa i zanieczyszczeń	ZN-SN-055:2011 PKT 5.1
2	Gęstość w temp 20±2° (g/cm ³)	0,4±0,05	PN-EN ISO 2811-1:2012
3	Sucha substancja (%)	39-41	PN-EN ISO 3251:2008
4	Przesiew na sicie 0,2mm	0%	PN-EN 13963:2008
5	Właściwości robocze	Masa powinna łatwo się nakładać, przy rozproszczeniu na podłożu nie może występować wałkowanie, zbrylanie, rozdieranie, odstawanie od podłoża i spływanie z powierzchni pionowych	ZN-SN-055:2011 pkt 5.2.
6	Przyczepność do podłoża, MPa	≥ 0,5 ≥ 0,2	PN-EN 13963:2008

Przeznaczenie i zakres stosowania:

Acryl Putz Light to gotowa do użycia masa szpachlowa na bazie ultralekkich wypełniaczy znajdująca zastosowanie przy wszelkich pracach naprawczych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na podłogach: gipsowych, cementowych, betonowych, drewnianych, płytkach gipsowo-kartonowych, styropianie. Ze względu na swoje właściwości może być nakładana w dowolnej grubości przy jednej warstwie na pęknięcia, dziury, szczeliny, rysy nie powodując skurczu.

Podpisano w imieniu i z upoważnienia:

Prezesa Zarządu FFIL Śnieżka S.A.

Dyrektor ds. Zapewnienia Jakości Małgorzata Barnaś

DYREKTOR
ds. Zapewnienia Jakości
Małgorzata Barnaś

Brzeźnica, 2015-04-13, wydanie 2